

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-bluewalker-vi-1500-gxb-900w-line-interactive-p-306093.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Zasilacz awaryjny UPS Bluewalker VI 1500 GXB 900W Line-Interactive

Cena	<b>1 196,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRSLZB</b>
Kod producenta	<b>10121175</b>
Kod EAN	<b>4260074982749</b>

### Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 380 J
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Cyfrowa linia abonencka (DSL), Modem
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 13,8 kg
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 377 mm
- **Szerokość opakowania:** 182 mm
- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Typ portu USB:** USB Type A/USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 4
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

- 
- **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
  - **Czas ładowania:** 6 h
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,5 min
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 380 J
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Cyfrowa linia abonencka (DSL), Modem
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

### Konstrukcja:

- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13,8 kg
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 99 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 377 mm
- **Szerokość opakowania:** 182 mm
- **Głębokość opakowania:** 495 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

### Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** USB Type A/USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

- 
- **Porty modemu rj-11:** 2
  - **Typy wyjść AC:** Typu F
  - **Port USB:** Tak
  - **Liczba wyjść typu F:** 4
  - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

**Bateria:**

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,5 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

**Pozostałe funkcje:**

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000