

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-vp1000elcd-fr-p-214762.html>



## Zasilacz awaryjny UPS CyberPower VP1000ELCD-FR

Cena	<b>527,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSICBPUPS0034</b>
Kod producenta	<b>VP1000ELCD-FR</b>
Kod EAN	<b>4712856274868</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 450 J
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 167 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 4,35 A
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Moc rzeczywista:** 550 W
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Wysokość produktu:** 227 mm
- **Waga produktu:** 6,23 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 260 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Interfejs SCSI:** RS-232

- 
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
  - **Port USB:** Tak
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Czas ładowania:** 8 h
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
  - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 450 J
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 167 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 4,35 A
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Moc rzeczywista:** 550 W

### Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Długość kabla:** 1,5 m

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 227 mm
- **Waga produktu:** 6,23 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 260 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

### Certyfikaty:

- 
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

**Porty i interfejsy:**

- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Bateria:**

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.