

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-digitus-dn-170063-desktop-600va-p-214414.html>



Zasilacz awaryjny UPS DIGITUS DN-170063 (Desktop; 600VA)

Cena	197,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCGRAM96
Kod producenta	DN-170063
Kod EAN	4016032441342
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Modem
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Pojemność opakowania:** 10586,1 cm³
- **Wtyczka:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Typ portu USB:** USB Typu B

-
- **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
 - **Zimny start:** Tak
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Modem
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Pojemność opakowania:** 10586,1 cm³

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** Typu F

-
- **Porty modemu rj-11:** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Typy wyjść AC:** Typ E / F
 - **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Zimny start:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.