

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-digitus-dn-170064-desktop-800va-p-229647.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Zasilacz awaryjny UPS DIGITUS DN-170064 (Desktop; 800VA)

Cena	<b>231,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATGX</b>
Kod producenta	<b>DN-170064</b>
Kod EAN	<b>4016032442455</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel USB, Telefon (RJ-11)
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 8 h

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB, Telefon (RJ-11)

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F

### Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 8 h