

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-digitus-line-interactive-lcd-2000va1200w-2x12v9ah-avr-4x-schuko-cee-73-2x-rj11-1x-usb-20-typ-b-p-245623.html>



Zasilacz awaryjny UPS DIGITUS Line-Interactive LCD 2000VA/1200W, 2x12V/9Ah, AVR, 4x Schuko CEE 7/3, 2x RJ11, 1x USB 2.0 typ B

Cena	519,55 zł
Numer katalogowy	INC-UPDGUZBE0040
Kod producenta	DN-170076
Kod EAN	4016032441380

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Typ obudowy:** Desktop
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc czynna:** 1200 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 5.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 7.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 8.0
- **Czas przełączania:** 2 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 4
- **Typ akumulatora / baterii:** Szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** tak
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Filtracja napięcia:** tak
- **Kable w zestawie:** tak
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Symulowana sinusoida
- **Ochrona modem/sieć:** RJ-45
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0 Type-B
- **Dołączone oprogramowanie:** UPSilon 2000: Licencja z instrukcją instalacji oprogramowania
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 380x158x198
- **Waga netto (kg):** 10.500
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** Gniazda: 4 x SCHUKO, Bateria: 12V/9Ah x2, Standardowy czas ładowania: 6-8 godzin dla uzyskania 90% naładowania, Warunki pracy: temperatura 0-40°C do 95% wilgotności (bez kondensacji), Poziom hałas: poniżej 40dB, Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego Boost and Back AVR, Automatyczny restart po wznowieniu zasilania sieciowego, Wyświetlacz: LCD, Gwarancja producenta: 24 miesiące. Uwaga: Gwarancja na baterię 6 miesięcy.