

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-034-desktop-twr-1500va-p-214713.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-034 (Desktop, TWR; 1500VA)

Cena	476,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0008
Kod producenta	EG-UPS-034
Kod EAN	8716309080880
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Czas użytkowania (max):** 10 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 12 h
- **Pojemność baterii:** 8 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Zimny start:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V

-
- **Moc rzeczywista:** 900 W
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
 - **Czas użytkowania (max):** 10 ms
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
 - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Poziom hałasu:** 45 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 12 h
- **Pojemność baterii:** 8 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Zimny start:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.