

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-floor-power-cube-eg-ups-001-desktop-twr-650va-p-214486.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE Floor Power Cube EG-UPS-001 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena	219,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0004
Kod producenta	EG-UPS-001
Kod EAN	8716309076081
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Wysokość produktu:** 95 mm
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Szerokość opakowania:** 231 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba wyjść typu F:** 4
- **Wtyczka:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 12 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 220 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Wysokość produktu:** 95 mm
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Szerokość opakowania:** 231 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 4
- **Wtyczka:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 12 h
- **Napięcie baterii:** 12 V

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 220 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.