

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ever-duo-line-interactive-550-avr-p-245633.html>



Zasilacz awaryjny UPS Ever DUO Line-Interactive 550 AVR

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 268,89 zł |
| Numer katalogowy | INC-UPEVUZBE0210 |
| Kod producenta | T/DAVRTO-000K55/00 |
| Kod EAN | 5907683605124 |

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Typ obudowy:** Tower
- **Moc pozorna:** 550 VA
- **Moc czynna:** 330 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 1.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 2.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 6.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 8.0
- **Czas przełączania:** 6 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 4
- **Rodzaj akumulatora:** 12 V / 5 Ah VRLA
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Tak
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Filtracja napięcia:** RC
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Schodkowa aproksymacja sinusoidy
- **Interfejs komunikacyjny:** USB HID
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 252 x 84 x 158
- **Waga netto (kg):** 3.800
- **Informacje dodatkowe:** Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu, Synchronicznie z siecią, Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 / 60 ± 1 %, Filtracja napięcia wyjściowego : RC, Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]:5, Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 12, Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS (H): 8, Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: < 10, Zabezpieczenie wejściowe :Przeciwzwarciowe Bezpiecznik automatyczny 5A/250V, Przyłącze zasilania UPS :Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A, Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 4 x IEC 320 C13 (10 A), Sygnalizacja :Akustycznie - optyczna; Interfejsy komunikacyjne : USB HID, Oprogramowanie monitorująco-zarządzające :PowerSoft Professional