

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ever-netline-rt-2000-9ah-p-245642.html>

Zasilacz awaryjny UPS Ever Netline RT 2000 (9Ah)

Cena	2 594,50 zł
Numer katalogowy	INC-UPEVUZBS05U0
Kod producenta	T/NETLRT-002K00/00
Kod EAN	5907683608347

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Typ obudowy:** Rack / Tower
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc czynna:** 1800 W
- **Czas ładowania [h]:** 3.0
- **Czas przełączania:** 6 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 8
- **Typ akumulatora / baterii:** 12 V 9 Ah VRLA x 4
- **Rodzaj akumulatora:**
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Filtracja napięcia:**
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinusoida
- **Ochrona modem/sieć:** RJ-45
- **Interfejs komunikacyjny:** USB HID, RS-232
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 436 x 438 x 86
- **Waga netto (kg):** 21.000
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** Liczba faz napięcia (wejście / wyjście): 1/1, Napięcie znamionowe (wejście / wyjście): 230 V AC, Prąd znamionowy (wejście / wyjście): 10 A / 9,1 A, Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów: 9 Ah, Zewnętrzne moduły bateryjne (maksymalnie 10), Napięcie nominalne obwodu: 48 V DC, Maksymalny prąd ładowania: 1,5 A, Czas podtrzymywania: - z baterii wewnętrznych (100% / 80% / 50%): 4 / 5 / 10 min, - z baterii wewnętrznych + moduł (100% / 80% / 50%): 16 / 21 / 38 min, Temperatura pracy: 0 ~ 40°C, Temperatura przechowywania: -15°C ~ 45°C, Wilgotność względna pracy: 20% ~ 80%, Wysokość: do 1500 m, Stopień ochrony: IP20, Środowisko pracy: pomieszczenie biurowe / przemysłowe, Chłodzenie: wymuszone, wewnętrzne wentylatory, Oprogramowanie monitorująco-zarządzające: Winpower, Przyłącze zasilania UPS: 1x IEC 320 C14 (10 A), Przyłącza wyjściowe: - segment LS1: 4x IEC 320 C13 (10 A), - segment LS2: 4x IEC 320 C13 (10 A), Funkcja EPO, sygnalizacja akustyczno-optyczna, wyświetlacz LCD
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24