

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-10kva-10kw-2u-usb-rs232-bez-baterii-bat-dn-170108-gl-620mm-p-214557.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" 10kVA/10kW 2U USB RS232 bez baterii (bat. DN-170108) GŁ.620mm

Cena	3 528,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATES
Kod producenta	DN-170107
Kod EAN	4016032473558
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 10000 W
- **Tryb ECO:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 6 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 120 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 20 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/66 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Wydajność:** 93,5%
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD + LED
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Głębokość produktu:** 620 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Pojemność opakowania:** 100682 cm³
- **Szerokość opakowania:** 615 mm

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Wtyczka:** Hardwire
 - **Port USB:** Tak
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 20
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Prąd ładowania:** 1 A
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Zimny start:** Tak
 - **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85044086
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 10000 W
- **Tryb ECO:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 6 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 120 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 20 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/66 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Wydajność:** 93,5%
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Poziom hałasu:** 55 dB

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD + LED
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 620 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 100682 cm³
- **Szerokość opakowania:** 615 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** Hardwire
- **Port USB:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 20
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Prąd ładowania:** 1 A
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Zimny start:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044086

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.