

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-3kva-3kw6x12v-9ah-8xc13-1xc19-c20-usb-rs232-rj45-gl-600mm-w-p-214472.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD 3kVA/3kW6x12V/9Ah 8xC13 1xC19/C20 USB RS232 RJ45 GŁ.600mm (WYPRZEDAŻ)

Cena	4 104,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPDII4PS0003
Kod producenta	DN-170096
Kod EAN	4016032474678
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 208 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Wydajność (tryb ECO):** 98%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wydajność (tryb on-line):** 93%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Waga produktu:** 26 kg
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Szerokość opakowania:** 555 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 82064,5 cm³
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min

-
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
 - **Bezpieczeństwo:** IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 208 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Wydażność (tryb ECO):** 98%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wydażność (tryb on-line):** 93%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Waga produktu:** 26 kg
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 555 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 82064,5 cm³

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Pozostałe funkcje:

-
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8