

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-orvaldi-lt-3000-line-interactive-sinus-tower-p-224310.html>



Zasilacz awaryjny UPS ORVALDI LT-3000 line interactive sinus tower

Cena	1 614,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIORVUPS0006
Kod producenta	VOTLT3K
Kod EAN	5904006036382
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Typowy czas przełączenia:** 2 ms
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 6 min
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarciem, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed przepięciem
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 268 V
- **Obudowa:** Tower
- **Alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 19,6 g
- **Głębokość produktu:** 455 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Port RS-232:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd IEC320:** 8

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typowy czas przełączenia:** 2 ms
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 6 min
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Zimny start:** Tak

-
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarciem, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed przepięciem
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 268 V
 - **Obudowa:** Tower
 - **Alarm:** Tak
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 208 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
 - **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
 - **Moc rzeczywista:** 2100 W
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 19,6 g
- **Głębokość produktu:** 455 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd IEC320:** 8