

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-racktower-p-245670.html>



Zasilacz awaryjny UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD rack/tower

Cena	3 048,33 zł
Numer katalogowy	INC-UPODUZBR0020
Kod producenta	VGA2K
Kod EAN	5904006036702

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy:** Rack / Tower
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc czynna:** 1600 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 5.5 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 8.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 4.0
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 8
- **Typ akumulatora / baterii:** AGM 4x 12V/9Ah
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:** tak
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** tak
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny:** RS232 lub USB, SNMP
- **Wspierane systemy operacyjne:** 2000/2003/XP/Vista/2008, Win7/8, Linux, Unix and Mac
- **Kolor obudowy:** Ciemnoszary (Dark grey)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 480x438x88
- **Waga netto (kg):** 20.600
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** ładowanie akumulatorów przy wyłączonym UPS-ie, szeroki zakres napięcia wejściowego (162-290V AC), auto-detekcja częstotliwości wejściowej, przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze wyświetlacz, uniwersalna konstrukcja Rack/Tower, programowalne wyjścia pozwalające wydłużyć czas pracy baterijnej, tryb pracy ECO dla oszczędności energii (ECO mode), funkcja awaryjna odłączenia zasilania (EPO), możliwość podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych, 6 x IEC320