

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-orvaldi-v2000-sinus-2u-lcd-line-interactive-p-245671.html>



Zasilacz awaryjny UPS ORVALDI V2000+ sinus 2U LCD Line-Interactive

Cena	1 915,07 zł
Numer katalogowy	INC-UPODUZBR0050
Kod producenta	VOT2000+
Kod EAN	5904006036801

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Typ obudowy:** Rack / Tower
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc czynna:** 1800 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 5.5 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 8.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 4.0
- **Czas przełączania:** 2 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 8
- **Typ akumulatora / baterii:** AGM 4x 12V/9Ah
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:** tak
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** tak
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny:** RS232 lub USB, SNMP
- **Wspierane systemy operacyjne:** 2000/2003/XP/Vista/2008, Win7/8, Linux, Unix and Mac
- **Kolor obudowy:** Ciemnoszary (Dark grey)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 510x438x88
- **Waga netto (kg):** 21.500
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** ładowanie akumulatorów przy wyłączonym UPS-ie, szeroki zakres napięcia wejściowego (162-290V AC), auto-detekcja częstotliwości wejściowe, przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze wyświetlacz, uniwersalna konstrukcja Rack/Tower, programowalne wyjścia pozwalające wydłużyć czas pracy bateryjnej, tryb pracy ECO dla oszczędności energii (ECO mode), funkcja awaryjna odłączenia zasilania (EPO), możliwość podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych, Gniazda wyjściowe: 8 x IEC320