

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-orvaldi-v3000-sinus-2u-lcd-line-interactive-p-249682.html>



## Zasilacz awaryjny UPS ORVALDI V3000+ sinus 2U LCD Line-Interactive

Cena	<b>2 466,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-UPODUZBR0060</b>
Kod producenta	<b>VOT3000+</b>
Kod EAN	<b>5904006036818</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Typ obudowy:** Rack / Tower
- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Moc czynna:** 2700 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 5.5 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 8.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 4.0
- **Czas przełączania:** 2 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 8
- **Typ akumulatora / baterii:** AGM 6x 12V/9Ah
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:** tak
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** tak
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny:** RS232 lub USB, SNMP
- **Wspierane systemy operacyjne:** 2000/2003/XP/Vista/2008, Win7/8, Linux, Unix and Mac
- **Kolor obudowy:** Ciemnoszary (Dark grey)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 630x438x88
- **Waga netto (kg):** 32.200
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** ładowanie akumulatorów przy wyłączonym UPS-ie, szeroki zakres napięcia wejściowego (162-290V AC), auto-detekcja częstotliwości wejściowe, przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze wyświetlacz, uniwersalna konstrukcja Rack/Tower, programowalne wyjścia pozwalające wydłużyć czas pracy bateryjnej, tryb pracy ECO dla oszczędności energii (ECO mode), funkcja awaryjna odłączenia zasilania (EPO), możliwość podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych, Gniazda wyjściowe: 8 x IEC320 C13, 1 x IEC320 C19