

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-line-interactive-1000va-sb-fr-3xpl-usb-p-245727.html>



## Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 1000VA SB FR 3xPL USB

Cena	<b>341,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-UPPWUZBS07A0</b>
Kod producenta	<b>VI 1000 SB FR</b>
Kod EAN	<b>4260074980660</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Moc pozorna:** 1000 VA
- **Moc czynna:** 600 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 1.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 7.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 8.0
- **Czas przełączania:** 4 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 3
- **Rodzaj akumulatora:** 5 Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Nie
- **Kable w zestawie:**
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Dołączone oprogramowanie:** WinPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 315 x 110 x 189
- **Waga netto (kg):** 7.531
- **Informacje dodatkowe:** Seria PowerWalker Basic VI 650/850/1000 SB została zaprojektowana w celu, zaspokojenia podstawowych potrzeb rynku. Ten line-interactive zasilacz UPS, chroni twoje obciążenie przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia,, pozostając jednocześnie niedrogą i kompaktową. Jest wyposażony w port USB, ze wsparciem HID (umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację, z dowolnym O / S),. Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit; Linux; FreeBSD; Solaris, Napięcie wejściowe [V]: 230, Zakres napięcia wejściowego [V]: od 162 do 290, Częstotliwość wyjściowa [Hz]: 50, Postać fali: Modyfikowana sinusoida, Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0 do 40, Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0 do 90, Czas transferu [ms]: od 2 do 4