

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-line-interactive-1500va-stl-fr-4xpl-usb-rj1145-inout-p-249685.html>



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 1500VA STL FR 4xPL USB RJ11/45 In/Out

Cena	523,27 zł
Numer katalogowy	INC-UPPWUZBS07E0
Kod producenta	VI 1500 STL FR
Kod EAN	4260074980776

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Moc pozorna:** 1500 VA
- **Moc czynna:** 900 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 1.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 7.5 min
- **Czas ładowania [h]:** 8.0
- **Czas przełączania:** 4 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 4
- **Rodzaj akumulatora:** 7,2 Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Nie
- **Kable w zestawie:**
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0, RJ-11, RJ-45
- **Dołączone oprogramowanie:** PowerMaster
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 298 x 148 x 178
- **Waga netto (kg):** 11.000
- **Informacje dodatkowe:** Seria PowerWalker Basic VI 600/800/1000/1200/1500/2200 STL została, zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten, line-interactive zasilacz UPS chroni obciążenie przed awariami zasilania, i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID, (umożliwia łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O / S), Panel przedni oferuje zaawansowany wielofunkcyjny przycisk (jedno, kliknięcie spowoduje podświetlenie panelu LCD, a podwójne kliknięcie, wyciszy alarm, a długie naciśnięcie będzie sterować wyjściem)., Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista;, Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit; Linux;, FreeBSD; Solaris, Napięcie wejściowe [V]: 230, Zakres napięcia wejściowego [V]: od 162 do 290, Napięcie wyjściowe [V]: 230, Częstotliwość wyjściowa [Hz]: 50, Postać fali: Modyfikowana sinusoida, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak, Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0 do 40, Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0 do 90