

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-line-interactive-2200va-2x-230v-pl-2x-iec-p-245683.html>



## Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 2200VA 2X 230V PL + 2X IEC

Cena	<b>692,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-UPPWUZBE0290</b>
Kod producenta	<b>VI 2200 SHL FR</b>
Kod EAN	<b>4260074976540</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Moc pozorna:** 2200 VA
- **Moc czynna:** 1200 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 0.5 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 5.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 6.0
- **Czas przełączania:** 8 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 4
- **Typ akumulatora / baterii:** 2 cell
- **Rodzaj akumulatora:** 2x9Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinusoida zmodyfikowana
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Wspierane systemy operacyjne:** (32-bit/64-bit): Windows 8/7/Vista, min. 1 GB RAM, (32-bit): Windows XP (SP2 lub wyższy), min. 512 M, FreeBSD, Linux, Mac OS X
- **Dołączone oprogramowanie:** WinPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 365x139x195
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** Power Walker VI 2200 to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową, - Symulowana sinusoida, - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego, - Wyświetlacz LCD, - Skrócony czas ładowania, - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie, i przegrzaniem., - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność, - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/, RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie, podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu, lub małego biura., - 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out), ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej, ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego,, - Ładowanie w trybie wyłączonym, - Funkcja "zimnego startu", - Port komunikacyjny USB, - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim, - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45, - Funkcja oszczędzania energii, - W zestawie z kablem USB, - Diody LED sygnalizujące pracę UPSa, Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris, Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0,00 do 40,00, Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0,00 do 90,00