

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-line-interactive-600va-2x-pl-230v-rj1145-usb-lcd-p-245681.html>



## Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 600VA 2x PL 230V RJ11/45 USB LCD

Cena	<b>417,97 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-UPPWUZBE0240</b>
Kod producenta	<b>VI 600 SW FR</b>
Kod EAN	<b>4260074976359</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Moc pozorna:** 600 VA
- **Moc czynna:** 360 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 0.2 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 5.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 4.0
- **Czas przełączania:** 6 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 3
- **Rodzaj akumulatora:** 7 Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Ochrona modem/sieć:** RJ-11, RJ-45
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Dołączone oprogramowanie:** ViewPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 328 x 100 x 145
- **Informacje dodatkowe:** Power Walker VI 600 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów, wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPS ten nadaje się również, do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych., - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym),, RJ-11, RJ-45, - Złącze USB - dołączone oprogramowanie, - Wyświetlacz LCD, - Stabilizator napięcia (AVR), - Inteligentna ładowarka - krótki czas ładowania, - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC, - Ładowanie w trybie wyłączonym, - Funkcja zimnego startu, Oprogramowanie: ViewPower, - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci, lokalnej i Internetu, - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych, - Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom, obciążenia, poziom naładowania baterii), - Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania, - Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich, komputerów w sieci LAN, - Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie, Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista;, Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit; Linux;; FreeBSD; Solaris, Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0,00 do 40,00, Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0,00 do 90,00