

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-line-interactive-800va-3xiec-rj1145-inout-usb-lcd-p-245680.html>



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker Line-Interactive 800VA 3xIEC RJ11/45 IN/OUT USB LCD

Cena	475,41 zł
Numer katalogowy	INC-UPPWUZBE0210
Kod producenta	VI 800 SW IEC
Kod EAN	4260074975529

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Moc pozorna:** 800 VA
- **Moc czynna:** 480 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 0.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 5.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 4.0
- **Czas przełączania:** 6 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 3
- **Rodzaj akumulatora:** 9 Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Kable w zestawie:** zasilający, USB, IEC
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Ochrona modem/sieć:** RJ-11, RJ-45
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Dołączone oprogramowanie:** ViewPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 328 x 100 x 145
- **Informacje dodatkowe:** dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/, serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPSy ten nadaje się, również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego, Power Walker VI 800 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych., - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 3x IEC, RJ-11, RJ-45, - Złącze USB – dołączone oprogramowanie, - Wyświetlacz LCD, - Stabilizator napięcia (AVR), - Inteligentna ładowarka – krótki czas ładowania, - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC, - Ładowanie w trybie wyłączonym, - Funkcja zimnego startu, Oprogramowanie: ViewPower, - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci, lokalnej i Internetu, - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych, - Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom, obciążenia, poziom naładowania baterii), - Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania, - Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich, komputerów w sieci LAN, - Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie, Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista;, Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit; MAC; Linux;,, FreeBSD; Solaris, Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0,00 do 40,00, Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0,00 do 90,00