

Link do produktu: <https://vipektro gadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-on-line-11-fazy-1000va-cg-pf1-usbrs232-4x-iec-c13-epo-p-245721.html>



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 1/1 Fazy 1000VA, CG PF1 USB/RS232, 4x IEC C13, EPO

Cena	1 621,12 zł
Numer katalogowy	INC-UPPWUZBS0640
Kod producenta	VFI 1000 CG PF1
Kod EAN	4260074979916

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy:** Tower
- **Moc pozorna:** 1000 VA
- **Moc czynna:** 1000 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 4.4 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 0.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 12.9 min
- **Czas ładowania [h]:** 3.0
- **Czas przełączania:** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 4
- **Rodzaj akumulatora:** 3x 12V/7Ah
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Nie
- **Filtracja napięcia:**
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Nie
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Wspierane systemy operacyjne:** Windows/Linux/Unix
- **Dołączone oprogramowanie:** ViewPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 397 x 145 x 221
- **Waga netto (kg):** 14.360
- **Informacje dodatkowe:** Zasilacz awaryjny z serii VFI CG PF1 to zaawansowany UPS przemysłowy, wykonany w topologii ONLINE. Zasilacz zawsze dostarczy czystą energię, elektryczną o sinusoidalnym kształcie oraz dodatkowo zabezpieczy urządzenia, przez wszystkimi typowymi problemami sieci. UPS-y marki PowerWalker z serii, VFI CG PF1 zostały wykonane w oparciu o technologię podwójnej konwersji, czego efektem jest kompletne zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci, oraz zerowy czas przełączania w tryb baterijny. Zasilacz awaryjny posiada, wbudowany wyświetlacz LCD oraz został wyposażony w programowalne gniazda, wyjściowe IEC. UPSy serii VFI CG PF1 posiadają port szeregowy RS-232 oraz, USB. Dzięki temu za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania można, monitorować: napięcie, moc, stan baterii, zaprogramować wyłączenie, komputerów, itp. Seria VFI CG PF1 została specjalnie zaprojektowana z myślą, o zastosowaniach profesjonalnych szczególnie wykorzystywanych w przemyśle, i centrach medycznych oraz wszystkich zastosowaniach gdzie wymagana jest, najwyższa niezawodność działania., Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 95; Win. 98; Win. 98 SE; Win. 2000; Win. Millenium; Win. XP; Win. Vista; Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris; DOS, Złącza: USB 2.0; RS-232, Zakres napięcia wejściowego [V]: od 110 do 300, Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]: od 40 do 70, Regulacja napięcia wyjściowego [%]: +/- 1, Gniazda wyjściowe: IEC C13 (10A)x4, Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak, Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0 do 40, Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0 do 95