

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-on-line-3000va-icr-iot-pf1-usbrs232-8x-iec-c13-1x-c19-lcd-rack-p-245743.html>



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 3000VA, ICR IoT PF1 USB/RS232, 8x IEC C13 + 1x C19, LCD, Rack

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 3 358,15 zł |
| Numer katalogowy | INC-UPPWUZBS0930 |
| Kod producenta | VFI 3000 ICR IOT PF1 |
| Kod EAN | 4260074982909 |

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy:** Rack
- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Moc czynna:** 3000 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 3.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 10.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 3.0
- **Czas przełączania:** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 8
- **Rodzaj akumulatora:** 6x 12V/9Ah
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Filtracja napięcia:**
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Nie
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinus
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Wspierane systemy operacyjne:** Windows 7 i nowsze
- **Dołączone oprogramowanie:** WinPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 600 x 438 x 85,5
- **Waga netto (kg):** 26.200
- **Informacje dodatkowe:** Sprawność urządzenia 97 %, Złącza C19, C20, HDMI, RJ-45, RS-232, USB 2.0 Typ-B, Zakres napięcia wejściowego 110 - 300 V, Zakres częstotliwości wejściowej 40 - 70 Hz, Regulacja częstotliwości wejściowej +/- 0,2 Hz, Zakres napięcia wyjściowego 200 - 240 V, Częstotliwość wyjściowa 50 Hz, Regulacja napięcia wyjściowego +/- 5 %, Postać fali (podczas pracy na baterii) Sinusoida, Zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe, Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C, Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 95 %, Rozmiar 19", Wysokość teleinformatyczna 2 U, Minimalna głębokość szafy 19" 800