

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vfi-6000-at-on-line-6000va-terminal-usb-b-rs-232-lcd-tower-p-245745.html>



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker VFI 6000 At On-Line 6000VA Terminal Usb-B Rs-232 LCD Tower

Cena	4 434,85 zł
Numer katalogowy	INC-UPPWUZBS1020
Kod producenta	VFI 6000 AT
Kod EAN	4260074984736

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy:** Tower
- **Moc pozorna:** 6000 VA
- **Moc czynna:** 5400 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 4.2 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 15.5 min
- **Czas ładowania [h]:** 3.0
- **Czas przełączania:** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 1
- **Typ akumulatora / baterii:** 12 V 9 Ah x 1
- **Rodzaj akumulatora:** 9Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Nie
- **Kable w zestawie:** Kabel USB
- **Zimny start:** Nie
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Wspierane systemy operacyjne:** Windows 98 i nowsze, Linux, Mac OS, FreeBSD, Sun Solaris 8 (x86)
- **Dołączone oprogramowanie:** ViewPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 412 x 196 x 702
- **Waga netto (kg):** 17.720
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** PowerFactor: 0.9, Typ gniazda: Terminal IN/OUT, Liczba baterii: 20, Złącza: RS-232, USB Typ-B, Funkcje: Awaryjne wyłączenie (EPO), Zakres napięcia wejściowego: 110 - 300 V, Zakres częstotliwości wejściowej: 46 - 64 Hz, Regulacja częstotliwości wejściowej: +/- 0,1 Hz, Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 1 %, Maksymalny czas przełączania: 0 ms, Czas transferu: 0 - 0 ms, Poziom hałasu: 55 dB, Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C, Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %, Klasa szczelności: IP20, Waga: 63 kg, Waga baterii: 36,8 kg, Wyświetlacz LCD, Napięcie wyjściowe: 230 V, Zakres napięcia wyjściowego: 208 - 240 V
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24