

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-1500-csw-fr-desktop-1500va-p-214482.html>



## Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 1500 CSW FR (Desktop; 1500VA)

Cena	<b>922,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFOYD</b>
Kod producenta	<b>VI 1500 CSW FR</b>
Kod EAN	<b>4260074981858</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:**  $\pm 1$  Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:**  $\pm 10\%$
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Wydajność:** 98,4%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 13,1 kg
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,1 kg
- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Prąd ładowania:** 2,1 A
- **Napięcie baterii:** 12 V

- 
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Czas ładowania:** 8 h
  - **Ilość komórek baterii:** 2
  - **Produktów na palecie:** 1 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:**  $\pm 1$  Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:**  $\pm 10\%$
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Wydajność:** 98,4%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Przebieg falowy:** Sinus

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13,1 kg
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,1 kg

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F

---

**Bateria:**

- **Prąd ładowania:** 2,1 A
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Ilość komórek baterii:** 2

**Dane logistyczne:**

- **Produktów na palecie:** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000