

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-vi-800-scl-desktop-800va-p-214574.html>



## Zasilacz awaryjny UPS POWER WALKER VI 800 SCL (Desktop; 800VA)

Cena	<b>286,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFTEF</b>
Kod producenta	<b>VI 800 SCL</b>
Kod EAN	<b>4260074982121</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Wydajność:** 90%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 4 h

### Specyfikacja:

---

## Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Wydajność:** 90%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

## Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Typ wyświetlacza:** LCD

## Waga i rozmiary:

- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm

## Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

## Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

## Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F

## Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 4 h