

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-qoltec-3kva-3000w-power-factor-1-0-lcd-epo-usb-on-line-p-214452.html>



Zasilacz awaryjny UPS Qoltec 3kVA 3000W Power Factor 1.0 LCD EPO USB On-line

Cena	1 666,02 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROFF8
Kod producenta	52282
Kod EAN	5901878522821
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Diody LED:** Alarm, Poziom naładowania, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 20,5 kg
- **Głębokość produktu:** 392 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 425 mm
- **Wysokość opakowania:** 445 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** IEC 320 C20, Schuko, IEC 320 C19
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 3
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Alarm, Poziom naładowania, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 20,5 kg
- **Głębokość produktu:** 392 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 425 mm
- **Wysokość opakowania:** 445 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** IEC 320 C20, Schuko, IEC 320 C19
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 3
- **Liczba wyjść typu F:** 2

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h