

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-be-quiet-power-zone-2-750w-p-213645.html>



Zasilacz be quiet! POWER ZONE 2 750W

Cena	527,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0110
Kod producenta	BP006EU
Kod EAN	4260052191361
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ENERGY STAR, ErP
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Czas wstrzymania:** 24,5 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 92,5%
- **Moc szczytowa:** 820 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** łożysko typu rifle
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Przeznaczenie:** PC

- **Poziom hałas:** 15,8 dB
- **Języki instrukcji obsługi:** Francuska, Ukraińska, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Polski, Hiszpański
- **Głębokość opakowania:** 328 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 248 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,21 kg
- **Wysokość opakowania:** 102 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, CB, BSMI, RoHS, TÜV mark, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CCC
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 850, 1000 mm, 700
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 850 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 19,3 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 65,1 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,2 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 34,6 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ENERGY STAR, ErP

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Czas wstrzymania:** 24,5 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 92,5%
- **Moc szczytowa:** 820 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Liczba szyn +12 V:** 1

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 15,8 dB

Dane opakowania:

- **Języki instrukcji obsługi:** Francuska, Ukraińska, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Polski, Hiszpański
- **Głębokość opakowania:** 328 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 248 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,21 kg
- **Wysokość opakowania:** 102 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, CB, BSMI, RoHS, TÜV mark, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CCC
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 850, 1000 mm, 700
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 850 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Opaski kablów w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 19,3 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 65,1 cm

-
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,2 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 34,6 cm