

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-be-quiet-pure-power-12-750w-p-213809.html>

ZASILACZ BE QUIET! PURE POWER 12 750W

Cena	460,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0107
Kod producenta	BP003EU
Kod EAN	4260052191187
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, CB, WEEE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Triman, ErP
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Funkcje ochrony zasilania:** Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Wydajność:** 90,7%
- **Czas wstrzymania:** 17,04 ms
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Moc szczytowa:** 820 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Poziom hałasu:** 22,5 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** łożysko typu rifle
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja EPS:** 2.92
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 800, 650, 950 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 6 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 44 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 41,8 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 19,2 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,5 cm
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, CB, WEEE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Triman, ErP
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Funkcje ochrony zasilania:** Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Wydajność:** 90,7%
- **Czas wstrzymania:** 17,04 ms
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A

-
- Łączna moc (+5 V): 120 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 5 A
 - Łączna moc (+12 V): 750 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Moc szczytowa: 820 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A

Waga i rozmiary:

- Waga produktu: 2,6 kg
- Szerokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 150 mm

Warunki pracy:

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C

Wydajność:

- Poziom hałasu: 22,5 dB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Technologia łożysk: Łożysko typu rifle
- Wersja ATX: 3.1
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja EPS: 2.92
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h

Dane opakowania:

- Waga wraz z opakowaniem: 3 kg
- Szerokość opakowania: 133 mm
- Głębokość opakowania: 320 mm
- Wysokość opakowania: 210 mm

Zawartość opakowania:

- Przewody: Prąd przemienny
- W zestawie obejmują kablów: Tak

Porty i interfejsy:

- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 800, 650, 950 mm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 800
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Typ okablowania: Niemodularne
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe): 1
- Długość kabla zasilającego CPU: 60 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 60 cm
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm

Pozostałe funkcje:

- Dołączone śruby: Tak

Dane logistyczne:

- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 6 szt.
- Długość kartonu do wysyłki: 44 cm

-
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 41,8 cm
 - **Waga netto kartonu dostawczego:** 19,2 kg
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,5 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.