

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-be-quiet-system-power-10-850w-p-258981.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 10 850W

Cena	453,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0086
Kod producenta	BN330
Kod EAN	4260052189108
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, ENERGY STAR
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2000 RPM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 36 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Wydajność:** 93,4%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Współczynnik mocy:** 0,97
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,14 kg
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.52

- **Poziom hałas:** 30,7 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Języki instrukcji obsługi:** Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Francuska, Polski, Angielski
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, RoHS
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 1
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 790 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 570, 550, 450, 690 mm, 670 mm, 790 mm
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Poziom hałas (tryb cichy, <30 %):** 10,3 dB
- **Poziom hałas (tryb cichy, 50 %):** 10,4 dB
- **Poziom hałas (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 30,7 dB
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2000 RPM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 36 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Wydajność:** 93,4%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Współczynnik mocy:** 0,97
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

-
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
 - **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 40 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,14 kg
- **Wysokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Poziom hałasu:** 30,7 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Języki instrukcji obsługi:** Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Francuska, Polski, Angielski
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 1
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 790 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 570, 550, 450, 690 mm, 670 mm, 790 mm
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 10,3 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 10,4 dB
- **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 30,7 dB
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.