

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-be-quiet-system-power-11-750w-p-213644.html>



Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 11 750W

Cena	361,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0116
Kod producenta	BP012EU
Kod EAN	4260052191880
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2100 RPM
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Wydajność:** 90%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Surge & inrush, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 17,34 ms
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Waga produktu:** 2,04 kg
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Poziom hałasu:** 33,4 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 195 mm

- **Wysokość opakowania:** 97 mm
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, RoHS, TÜV mark, WEEE, UKCA
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1
- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 15,6 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 55,6 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 31,1 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 21,8 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2100 RPM

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Wydajność:** 90%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Surge & inrush, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 17,34 ms
- **Liczba szyn +12 V:** 1

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,04 kg
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

-
- **Poziom hałas:** 33,4 dB
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
 - **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
 - **Wersja EPS:** 2.92
 - **Przeznaczenie:** PC
 - **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
 - **Wersja ATX:** 3.1
 - **Technologia łożysk:** łożysko typu rifle

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Wysokość opakowania:** 97 mm
- **Głębokość opakowania:** 268 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, RoHS, TÜV mark, WEEE, UKCA
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 15,6 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 55,6 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 31,1 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 21,8 cm