

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-be-quiet-system-power-9-bn303-700-w-aktywne-120-mm-p-213796.html>



Zasilacz BE QUIET! SYSTEM POWER 9 BN303 (700 W; Aktywne; 120 mm)

Cena	378,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0054
Kod producenta	BN303
Kod EAN	4260052187241
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 33 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Wydajność:** 89%
- **Współczynnik mocy:** 0,95
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Łączna moc (+12 V):** 672 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 25 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.51
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 97 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Wysokość opakowania:** 195 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,44 kg
- **Przewody:** PCIe, SATA
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 670 mm
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze napędu dyski:** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 10
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 31,7 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 14,1 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 9,7 dB
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 311 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 556 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 215 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15,3 kg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 33 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Wydajność:** 89%
- **Współczynnik mocy:** 0,95
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Łączna moc (+12 V):** 672 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.51
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja EPS:** 2.92

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 97 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Wysokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,44 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** PCIe, SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 670 mm
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 10
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 31,7 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 14,1 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 9,7 dB
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 311 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 556 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 215 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15,3 kg