

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-bequiet-dark-power-pro-13-1300w-p-213830.html>

ZASILACZ BEQUIET! DARK POWER PRO 13 1300W

Cena	1 683,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0093
Kod producenta	BN331
Kod EAN	4260052189368
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, CCC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V3):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3,5 A
- **Moc szczytowa:** 1400 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Łączna moc (+12 V):** 1300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 35 A
- **Prąd wejściowy:** 15 - 9 A
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 17,5 W
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Wydajność:** 94,5%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 35 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 240 V
- **Czas wstrzymania:** 18 ms
- **Łączna moc:** 1300 W
- **Waga produktu:** 2,41 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 23,2 dB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB

-
- **Szerokość opakowania:** 253 mm
 - **Wysokość opakowania:** 152 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
 - **Głębokość opakowania:** 417 mm
 - **W zestawie obejmują kablówce:** Tak
 - **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 900 mm, 750 mm, 600 mm, 1050 mm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
 - **Ilość złącz zasilania PATA:** 5
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 16
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 6
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 1050, 600 mm, 950 mm, 900 mm, 500 mm, 800, 750 mm
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Waga netto kartonu dostawczego:** 14,4 kg
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 2 szt.
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 44 cm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,5 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, CCC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V3):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3,5 A
- **Moc szczytowa:** 1400 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Łączna moc (+12 V):** 1300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 35 A
- **Prąd wejściowy:** 15 - 9 A
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 17,5 W
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Wydajność:** 94,5%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 35 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 240 V
- **Czas wstrzymania:** 18 ms
- **Łączna moc:** 1300 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,41 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 23,2 dB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 253 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 417 mm

Zawartość opakowania:

- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 900 mm, 750 mm, 600 mm, 1050 mm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 5
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 16
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 6
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 1050, 600 mm, 950 mm, 900 mm, 500 mm, 800, 750 mm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

Dane logistyczne:

- **Waga netto kartonu dostawczego:** 14,4 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 2 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 44 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,5 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.