

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-bequiet-pure-power-12-m-1000w-p-213831.html>

ZASILACZ BEQUIET! PURE POWER 12 M 1000W

Cena	748,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0095
Kod producenta	BN345
Kod EAN	4260052189504
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, RoHS, ErP
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Prąd wejściowy:** 12 / 6 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Wydażność:** 93,2%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Moc szczytowa:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,4 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 42 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 46 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Poziom hałasu:** 31,7 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 800, 950 mm, 600 mm, 650
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 550 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Liczba śrub:** 5
- **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 9,3 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 9,6 dB
- **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 31,7 dB
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, RoHS, ErP
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Prąd wejściowy:** 12 / 6 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Wydajność:** 93,2%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Moc szczytowa:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,4 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 42 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 46 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc:** 1000 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Poziom hałas:** 31,7 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.0

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 800, 950 mm, 600 mm, 650
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 550 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Liczba śrub:** 5
- **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 9,3 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 9,6 dB
- **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 31,7 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.