

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-bequiet-pure-power-12-m-1200w-p-213678.html>

ZASILACZ BEQUIET! PURE POWER 12 M 1200W

Cena	896,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0094
Kod producenta	BN346
Kod EAN	4260052190166
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Triman, ErP
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2700 RPM
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Wydajność:** 91,5%
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7.5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 55 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 50 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 19 ms
- **Moc szczytowa:** 1250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,92 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 34,3 dB
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Tryb cichy:** Tak
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Wersja EPS:** 2.92

- **Głębokość opakowania:** 284 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,19 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PATA, PCIe, SATA
- **W zestawie obejmujmy kablówce:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, RoHS, UKCA, CE, cTUVus, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, BSMI
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 500 mm, 800, 950 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 800
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 24,3 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 29,8 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 42,6 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 12,7 kg
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Triman, ErP

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2700 RPM

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Wydajność:** 91,5%
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7.5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 55 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 50 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 19 ms
- **Moc szczytowa:** 1250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,92 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 34,3 dB
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Tryb cichy:** Tak
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Wersja EPS:** 2.92

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 284 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,19 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PATA, PCIe, SATA
- **W zestawie obejmą kablów:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CCC, RoHS, UKCA, CE, cTUVus, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, BSMI

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 500 mm, 800, 950 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 800
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

Dane logistyczne:

- **Wysokość kartonu dostawczego:** 24,3 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 29,8 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 42,6 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 12,7 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z

odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.