

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-bequiet-pure-power-13-m-650w-p-213848.html>



ZASILACZ BEQUIET! PURE POWER 13 M 650W

Cena	482,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0118
Kod producenta	BP025EU
Kod EAN	4260052192177
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, ErP
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Moc szczytowa:** 720 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 22,5 ms
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 650 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 92,8%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 54,1 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 2,32 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Wersja EPS:** 2.92

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 30,2 dB
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, IRAM, CE, CB, cTUVus, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, TÜV mark, WEEE, RCM, BSMI
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800, 950 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 500 mm, 800
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,5 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 23,3 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 58 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 20,9 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, ErP

Konstrukcja:

- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Moc szczytowa:** 720 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 22,5 ms
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 650 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 92,8%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 54,1 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,

Nadprądowe

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 2,32 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 30,2 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 210 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CCC, IRAM, CE, CB, cTUVus, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, TÜV mark, WEEE, RCM, BSMI

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800, 950 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 500 mm, 800
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,5 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 23,3 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 58 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 20,9 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 6 szt.

