

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-bequiet-pure-power-13-m-750w-p-213748.html>

ZASILACZ BEQUIET! PURE POWER 13 M 750W

Cena	523,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0119
Kod producenta	BP026EU
Kod EAN	4260052192184
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, ErP
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Wydajność:** 92,6%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 28,62 ms
- **Moc szczytowa:** 820 W
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,46 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko typu rifle
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja EPS:** 2.92

-
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
 - **Poziom hałasu:** 20,8 dB
 - **Głębokość opakowania:** 320 mm
 - **Wysokość opakowania:** 133 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
 - **Szerokość opakowania:** 210 mm
 - **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, CCC, IRAM, CE, cTUVus, BSMI, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, RoHS, TÜV mark
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 800, 650, 950 mm
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 800
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 32,5 cm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 58 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 23,3 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 6 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 21,5 kg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, ErP

Konstrukcja:

- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Współczynnik mocy:** 0,98
- **Wydajność:** 92,6%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 28,62 ms
- **Moc szczytowa:** 820 W

-
- Liczba szyn +12 V: 1
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 2,46 kg
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy:

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność:

- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 3.1
- Technologia łożysk: Łożysko typu rifle
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja EPS: 2.92
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Poziom hałasu: 20,8 dB

Dane opakowania:

- Głębokość opakowania: 320 mm
- Wysokość opakowania: 133 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,2 kg
- Szerokość opakowania: 210 mm

Zawartość opakowania:

- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- Certyfikaty zgodności: WEEE, RCM, CCC, IRAM, CE, cTUVus, BSMI, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, RoHS, TÜV mark

Porty i interfejsy:

- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 800, 650, 950 mm
- Złącze P4 CPU (4-pin): 2
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 950 mm, 800
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2

Pozostałe funkcje:

- Opaski kablowe w zestawie: Tak
- Dołączone śruby: Tak

Dane logistyczne:

- Szerokość kartonu dostawczego: 32,5 cm
- Długość kartonu do wysyłki: 58 cm
- Wysokość kartonu dostawczego: 23,3 cm
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 6 szt.

-
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 21,5 kg