

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-bequiet-straight-power-12-1200w-p-213482.html>

ZASILACZ BEQUIET! STRAIGHT POWER 12 1200W

Cena	964,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0101
Kod producenta	BN339
Kod EAN	4260052189443
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Triman, ErP
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2600 RPM
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Moc szczytowa:** 1270 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Prąd wejściowy:** 15/7.5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Wydajność:** 92,4%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 100 A
- **Czas wstrzymania:** 23 ms
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Waga produktu:** 2,04 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Poziom hałasu:** 32,2 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,89 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 248 mm
- **Głębokość opakowania:** 328 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Przewody:** Procesor, SATA
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 850, 550, 700, 1000 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 1000, 850 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 2
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 17 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,2 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 44,7 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 34,6 cm
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Triman, ErP
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE

Konstrukcja:

- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2600 RPM
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Moc szczytowa:** 1270 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Prąd wejściowy:** 15/7.5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 150 W
- **Wydajność:** 92,4%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 100 A
- **Czas wstrzymania:** 23 ms
- **Łączna moc (+5 V):** 150 W
- **Łączna moc:** 1200 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,04 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Poziom hałas:** 32,2 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,89 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 248 mm
- **Głębokość opakowania:** 328 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm

Zawartość opakowania:

- **W zestawie obejmą kablówce:** Tak
- **Przewody:** Procesor, SATA

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 850, 550, 700, 1000 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 1000, 850 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 2
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

Dane logistyczne:

- **Waga netto kartonu dostawczego:** 17 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,2 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 44,7 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 34,6 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.