

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-buforowy-ups-power-walker-dc-secureadapter-12v-p-224302.html>



Zasilacz buforowy UPS POWER WALKER DC SECUREADAPTER 12V

Cena	128,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFPSY
Kod producenta	DC SECUREADAPTER 12V
Kod EAN	4260074977943
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 12 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 12 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 264 V
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 12 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 90 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 12 kVA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Szerokość opakowania:** 115 mm
- **Wysokość opakowania:** 54 mm
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 25 min
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 50 min
- **Pojemność baterii:** 2,6 Ah
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 12 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 12 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 264 V
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 12 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 90 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 12 kVA

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 115 mm
- **Wysokość opakowania:** 54 mm

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 25 min
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 50 min
- **Pojemność baterii:** 2,6 Ah

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.