

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-a-80-ctg-750c-750-w-aktywne-120-mm-p-300320.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Chieftec A-80 CTG-750C (750 W; Aktywne; 120 mm)

Cena	312,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAPIIT
Kod producenta	CTG-750C
Kod EAN	4710713239388
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Łączna moc:** 750 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 35 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Przeladowanie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 35 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Wersja ATX:** 2.3
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilające CPU (8-pin):** 1
- **Złącze napędu dyskietek:** 2

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Łączna moc:** 750 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 35 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Przeładowanie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 35 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.3
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilające CPU (8-pin):** 1

-
- **Złącze napędu dyskietek:** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020