

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-atmos-cpx-850fc-850w-p-300332.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz Chieftec ATMOS CPX-850FC 850W

Cena	540,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJT7
Kod producenta	CPX-850FC
Kod EAN	0753263078407

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Prąd wejściowy: 10-5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Współczynnik mocy: 0,9
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 5 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 10 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc: 850 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 70,8 A
- Waga produktu: 1,52 kg
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
- Przeznaczenie: PC/serwer
- Wersja ATX: 3.0
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 850, 750, 550, 650 mm
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 750, 550, 650 mm
- Długość kabla zasilającego CPU: 60 cm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Ilość złączy zasilających SATA: 9
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 10-5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 70,8 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,52 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 850, 750, 550, 650 mm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 750, 550, 650 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm