

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-atx-550w-psu-80-gold-p-213812.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## ZASILACZ CHIEFTEC ATX 550W PSU 80+ Gold

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>342,08 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZDLCHFOBU0086</b> |
| Kod producenta   | <b>PPS-550FC</b>     |
| Kod EAN          | <b>753263076427</b>  |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Łączna moc:** 550 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+12 V):** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 2,02 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,33 kg
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącze napędu dyskiek:** 1
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm

- 
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
  - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
  - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

### Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Łączna moc:** 550 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+12 V):** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 2,02 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,33 kg

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak

- 
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
  - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
  - **Złącze napędu dyskietek:** 1
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
  - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
  - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.