

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-atx-650w-psu-80-gold-p-213813.html>

ZASILACZ CHIEFTEC ATX 650W PSU 80+ Gold



Cena	385,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0087
Kod producenta	PPS-650FC
Kod EAN	753263076434
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc:** 650 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,2 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 2,17 kg
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,48 kg
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze napędu dyski:** 1
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc:** 650 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,2 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 2,17 kg

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,48 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm

-
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020