

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-bfx-450bs-450w-atx-90mm-80-bronze-apfc-p-302270.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz Chieftec BFX-450BS 450W ATX 90mm 80+Bronze aPFC

Cena	249,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGJ8
Kod producenta	BFX-450BS
Kod EAN	753263077493
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 7 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 37,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 450 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 450 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla napędu dyskiety:** 15 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 250 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

-
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 7 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 37,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 450 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 450 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 250 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.