

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-elements-elp-700s-700w-p-213522.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ZASILACZ CHIEFTEC ELEMENTS ELP-700S 700W

Cena	223,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAJMC
Kod producenta	ELP-700S
Kod EAN	4710713230972
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,65 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, CB, RoHS
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,65 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, CB, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm