

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-eon-400w-p-307340.html>



Zasilacz Chieftec EON 400W

Cena	165,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0147
Kod producenta	ZPU-400S
Kod EAN	753263078605
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przepięcia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Waga produktu:** 1,15 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, CE, EAC
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 550
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przepięcia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,15 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 550
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

-
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)