

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-eon-500w-p-307341.html>

Zasilacz Chieftec EON 500W

Cena	177,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0148
Kod producenta	ZPU-500S
Kod EAN	753263078612
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Łączna moc (+12 V):** 444 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Łączna moc:** 500 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Prąd wejściowy:** 3,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 37 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Krótkie spięcie, Przepięcia i prąd rozruchowy
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,45 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CB, RoHS, CE, EAC
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 750 mm, 450 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 444 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Łączna moc:** 500 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 37 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Krótkie spięcie, Przepięcia i prąd rozruchowy
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,45 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, RoHS, CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 750 mm, 450 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)