

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-eon-zpu-600s-p-306898.html>

Zasilacz Chieftec EON ZPU-600S

Cena	218,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0111
Kod producenta	ZPU-600S
Kod EAN	753263078438
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Modularne okablowanie:** Nie
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,34 kg
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,62 kg
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość złączy zasilania EPS (4+4 pin):** 70 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Modularne okablowanie: Nie
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Podświetlenie: Nie
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator

Moc:

- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,4 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc: 600 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 45 A
- Funkcje ochrony zasilania: SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcie), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)

Waga i rozmiary:

- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,34 kg

Wydajność:

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
- Wersja ATX: 2.3
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

Dane opakowania:

- Waga wraz z opakowaniem: 1,62 kg

Porty i interfejsy:

- Długość kabla płyty głównej: 65 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 55 cm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 450 mm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Długość kabla zasilającego SATA: 150, 450 mm
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): 2
- Ilość złączy zasilających SATA: 4
- Długość złączy zasilania EPS (4+4 pin): 70 cm
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.