

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-eon-zpu-700s-700w-p-217496.html>

Zasilacz Chieftec EON ZPU-700S 700W



Cena	218,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAKJN
Kod producenta	ZPU-700S
Kod EAN	0753263078445

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzebieciowa, Krótkie spięcie, Przebiecia i prąd rozruchowy
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 5.5 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 53 A
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 600 mm, 750 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 600 mm, 750 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

-
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzebieciowa, Krótkie spięcie, Przebiecia i prąd rozruchowy
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 5.5 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 53 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 600 mm, 750 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 600 mm, 750 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)