

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-eon-zpu-700s-p-306899.html>

Zasilacz Chieftec EON ZPU-700S

Cena	229,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0112
Kod producenta	ZPU-700S
Kod EAN	753263078445
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Modularne okablowanie:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 53 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcowe)
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,68 kg
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość złączy zasilania EPS (4+4 pin):** 70 cm
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Modularne okablowanie:** Nie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 53 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciove)

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,68 kg

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość złączy zasilania EPS (4+4 pin):** 70 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.