

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-iarena-gpb-400s-400-w-aktywne-p-213857.html>



Zasilacz Chieftec iARENA GPB-400S (400 W; Aktywne)

Cena	152,95 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0023
Kod producenta	GPB-400S
Kod EAN	4710713233621
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc:** 400 W
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość gniazd SATA:** 5
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc:** 400 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Ilość gniazd SATA:** 5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.